








Confort


- > Installation simple et rapide
- > Commande verrouillable
- > Une large sélection qui s'adapte à toutes les salles de bain


Design


- > Barres rondes
- > Modèle: Étroit
- > Finition: Blanc RAL 9016 -Chrome




- A Molette de sélection des modes et de Verrouillage des commandes.
- **B** Voyant de marche des fonctions 2h Boost, 24h Auto et Verrouillage.
- **C** Voyant de chauffe.
- **D** Molette de réglage de la température.







Dimensions:



Caractéristiques techniques					
Matériel	Acier au carbone				
On/off interrupteur	Oui				
Peinture	Epoxy-polyester en poudre				
Tube en mm	22 X 0,9				
Température maximum	75 °C 40x30x1,5 en forme D				
Collecteurs en mm					
Fixation murale	3				
Autres fonctions	2h Boost				
Indice de protection	IP24				
Isolation électrique	Classe 2				
Alimentation	230V – 50Hz				

Fonctions du thermostat: confort, 2 heures à des performances de pointe, 24h Auto

Modèle	Couleur	Puissance (W)	Dimensions (mm) Hauteur x Largeur	Poids (Kg)
SSV Florence	Blanc	500 W	920 x 480 mm (H x L)	9,4 Kg
SSV Florence	Blanc	750 W	1375 x 480 mm (H x L)	14,7 Kg
SSV Florence	Chrome	500 W	1375 x 480 mm (H x L)	14,7 Kg
SSV Florence	Chrome	750 W	1580 x 600 mm (H x L)	24,1 Kg











N° SAV) 080 200 66 66

RABAT

Adresse : Zone Industrielle Hay Takaddoum, rue Mouad Tél: 05 37 63 05 65 / Fax: 05 37 75 79 43



f in @ @batithermmaroc

⊘ CASABLANCA

Adresse: 82, bd. Sidi Abderrahmane, Tél: 05 22 94 01 91 / Fax: 05 22 95 14 82



Boitier de commande